

TUOTETIEDOT

# NORDIC INVERTER

MALLI  
12 HR-N

ILMA/ILMA



## Uutuus!

IVT Nordic Inverter 12 HR-N  
uudella sisäyksiköllä katto  
tai seinä asennukseen

 **IVT**  
LÄMPÖPUMPUT

# Uusia mahdollisuuksia miellyttävään ja lämmön jakamiseen

IVT Nordic Inverter lämpöpumppuun voi nyt valita uudenlaisen sisäyksikön kattoasennukseen, tai vaihtoehtoisesti seinäasennukseen. Erittäin matalan korkeuden 212 mm mahtuu se esimerkiksi useimpien ulko-ovien yläpuolelle, jotka monessa talossa on hyvä paikka lämmön jaon kannalta. Vaihtoehtoisesti sen voi asentaa seinälle esimerkiksi ikkunan alle vähentämään kylmäsaiteilyä.

- Statens Provnings- och Forskningsinstitutin P-merkintä takaa laadun ja suorituskyvyn
- Erittäin alhainen melutaso.
- Täydellinen sähkölämmitteiseen taloon ja vapaa-ajan asuntoon.
- Energialuokka A tarkoittaa korkeinta arvosanaa energiansäästöissä.
- Elektroninen paisuntaventtiili takaa optimaalisen hyötysuhteen ulkolämpötilasta riippumatta.
- Invertter-tekniikka takaa parhaan säästön ja käyttöiän.
- Aktiivinen PlasmaCluster- ilmanpuhdistus.
- Ylläpitolämmitys +10 °C. Täydellinen vapaa-ajan asuntoihin, autotalleihin ym.



Pystyasennus seinälle

## Lisävarusteet:

- GSM-ohjaus. • Kosteusvahti.

## TEKNISET TIEDOT

IVT NORDIC INVERTER	12 HR-N	13475
ANTOTEHO, LÄMMITYS min./ maks.	kW	0,9–6,0
SÄHKÖNKULUTUS, LÄMMITYS min./ maks.	kW	0,18 –1,8
ILMAVIRTA sisäyksikkö, lämmitys/jäähdytys m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min	7,3 – 12,9/8,5– 12,3
ANTOTEHO, JÄÄHDYTYK min./ maks.	kW	0,9– 4,0
SÄHKÖNKULUTUS, JÄÄHDYTYK min./ maks.	kW	0,2 – 1,3
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, pieni puhallinnopeus, lämmitys/jäähdytys	dB(A)	29/35
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, keski-suuri puhallinnopeus, lämmitys/jäähdytys	dB(A)	35/41
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, suuri puhallinnopeus, lämmitys/jäähdytys	dB(A)	43/46
ULKOYKSIKÖN MELUTASO, lämmitys/jäähdytys	dB(A)	49/50
KYLMÄAINE	R 410 A	1000 g
KOMPRESSORITYYPPI	Pyörivä, tasavirta ja digitaaliohjaus	
JÄNNITE	V	220 – 240 V / 50 Hz / 1-vaihe
SISÄYKSIKÖN MITAT (L x K x S)	mm	1025 x 680 x 212
ULKOYKSIKÖN MITAT (L x K x S)	mm	780 x 540 x 265

Tehotiedot olosuhteissa, jossa ulkolämpötila 6 °C ja märkälämpötila sisällä 20 °C

## ALAN PARAS VAKUUTUS



IVT – Takuu tuo todellisen turvan ilman minkäänlaisia kustannuksia. Takuu kattaa kaikki ongelmat paikalla korjattuna.



## IVT RAHOITUS

Kysy jälleenmyyjältäsi edullisesta IVT Rahoituksesta.



IVT Lämpöpumput Oy  
Robert Huberin tie 2, FIN 01510 Vantaa  
puh. 09-4520750 • faksi: 09-45207550 • www.ivt.fi